



Aire Acondicionado

Ventana Convencional

Frío Solo

12,000 - 18,000 - 24,000 Btu/h



Características



FUNCIÓN
Frío Solo



POTENCIA
2285 W.



CAPACIDAD
12 - 18 y 24,000 BTU

Otras características



GAS REFRIGERANTE
R410 A



PESO (KG)
Neto 56 kg máx.



MEDIDAS (mm)
671 x 682 x 476 máx.

| MODELO | | | TCW-12P | TCW-18P | TCW-24P |
|--|--------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Tipo | | | Sólo refrigeración | Sólo refrigeración | Sólo refrigeración |
| Tipo de control | | | Remoto | Remoto | Remoto |
| Capacidad | Enfriamiento | BTU | 12000 | 18000 | 24000 |
| Eliminación de humedad | | Litros/h | 1.5 | 1.9 | 2.5 |
| Presión | Alto (DP) | MPa | 3.0 | 4.5 | 3.0 |
| | Bajo (SP) | MPa | 1.0 | 1.9 | 1.0 |
| Nivel de ruido interior en refrigeración | Alto | dB(A) | 59 | 57 | 59 |
| Nivel de ruido exterior | | dB(A) | 66 | 64 | 65 |
| Datos eléctricos | | | | | |
| Fuente de alimentación | | | | | |
| Rango de voltaje | | V | 198~253 | 198~253 | 198~253 |
| Corriente | Enfriamiento | A | 5.4 | 8.1 | 10.8 |
| Potencia de entrada | Enfriamiento | W. | 1133 | 1715 | 2285 |
| Corriente máxima | Enfriamiento | A | 7.0 | 10.6 | 14.1 |
| Potencia de entrada máxima | Enfriamiento | W. | 1315 | 2230 | 2970 |
| Sistema de refrigeración | | | | | |
| Refrigerante | | Gramo | R410A/500g | R410/740g | R410A/950g |
| Compresor | Tipo | | Giratorio | Giratorio | Giratorio |
| | Marca | | RECHI | HIGHLY | GMCC |
| Sistema de ventilador | | | | | |
| Circulación de aire interior | | m3/hora | 560 | 700 | 780 |
| Tipo de ventilador interior | | | Motor de doble eje | Motor de doble eje | Motor de doble eje |
| Velocidad del ventilador interior H/M/L | Enfriamiento | rpm | 1590/1360/1230 | 900/810/710 | 1130/1030/930 |
| | Seco | rpm | 1590 | 900 | 1130 |
| | Dormir | rpm | 1230 | 710 | 930 |
| Salida del motor del ventilador | | W. | 106 | 100 | 174 |
| Otros | | | | | |
| Dimensiones netas (An x Al x D) | | milímetros | 502x540x372 | 660x430x680 | 671x682x476 |
| Peso neto | | kg | 29 | 49 | 56 |
| Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr) | | milímetros | 555x601x430 | 740x468x795 | 740x780x513 |
| Peso bruto | | kg | 33 | 55 | 61 |
| Cantidad por 40'HQ | | | 468 | 220 | 233 |

Contáctanos

