AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

PC40-AMB Alfano

Hasta 25 m2 - 14000 Btu/h

Ficha técnica

Características

FUNCIÓN
Frío solo / Deshumedecedor

POTENCIA
1700 W.

CAPACIDAD
14,000 BTU

Otras características

GAS REFRIGERANTE
R410 A

PESO (KG)
Neto 31 Kg

MEDIDAS (CM)
77 x 30 x 45

Friotemp
AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN

friotemp.com.pe - ventas@friotemp.com.pe - (01) 461-2277

Características Técnicas

- Voltaje: 208V - 230VCA
- Voltaje 220V /60HZ
- Consumo Eléctrico 1700W /3.7
- Capacidad de Enfriamiento 4000 W
- Capacidad de Calefacción 4000 W
- Tipo de Gas Refrigerante R 410
- Humedad Removida 30°C rh80% 70Lrts/día
- Presión máxima de Operación 2.8 pa/28 Kg. /cm2
- Salida de Ducto Intercambiable Aire Frío y Caliente
- Graduación de Temperatura 17°C a 30°C
- Moto Compresor
  - Mod. K1 – C148YB
  - 1 ph 60 HZ – 220V
  - LRA 22.7ª
  - Capacitor 25 mf
  - Consumo 3.7 Amperios

Accesorios:

- Control Remoto
- Ducto Desfogue de Aire
- Manual en Castellano

Características Físicas

Control Remoto

- Ventana de transmisión.
- Pantalla de cristal líquido.
- Botones de funciones.
- Sensor de Control Remoto en la rejilla externa de ducto de aire.

Panel de Control y Descripción de Funciones

- Pantalla de dos dígitos.
- Botones de funciones.
- Indicadores de función led.

Pantalla Visualizadora

- Indica la temperatura de ajuste.
- Indica la hora programada.
- Muestra la temperatura ambiente de la habitación.

Botón “SPEED”

- Selecciona tres velocidades en el ventilador.
- Acciona la función auto que ajusta automáticamente la velocidad del ventilador de acuerdo a la diferencia entre la temperatura seleccionada y de la habitación.

Botón “POWER”

- Para el encendido y apagado del equipo.

Botón “TIMER”

- Programa el encendido del equipo cuando se encuentra apagado.
- Programa el apagado del equipo cuando se encuentra encendido.
- Ajusta el tiempo de funcionamiento por un tiempo de 24 horas.

Botón “FUNC”

- Selecciona tres funciones, frío, calor y deshumedecedor.
- Función frío desde 17ªC hasta 30ªC.
- Función calor desde 15ªC hasta 26ªC, con velocidad de ventilador alta y se debe cambiar la posición del ducto de desfogue de aire.
- Función deshumedecedor con velocidad baja en el ventilador y se debe retirar el tapón y la manguera de drenaje.

Botón "TEMP+"
- Aumenta la temperatura hasta 30ªC.

Botón "TEMP-"
- Disminuye la temperatura hasta 17ªC.

Botón "SLEEP"
- Funciona aumentando gradualmente la temperatura preestablecida en 0.5ªC cada media hora hasta un máximo de tiempo de dos horas.
- Se puede programar la cantidad de horas requeridas del funcionamiento presionándole botón "TIMER" y seleccionando el tiempo que durara su funcionamiento.

Alarma
- Cuando se llena el tanque de agua se apaga el equipo y aparece el mensaje "E4" en la pantalla.
- Para poner en funcionamiento nuevamente el equipo drene el tanque retirando el tapón de goma del tubo de drenaje y luego reinicie la unidad.

Ducto Desfogue Aire
- Plástico articulable.
- Diámetro de 5.5".
- Longitud de 1.5 metros.

Rejilla de Ventilación Frontal
- Aletas deflectoras horizontales.
- Accionamiento manual.

Gabinete Exterior Plastificado
- Color negro y blanco.

Desplazamiento 360ª
- Tiene cuatro ruedas giratorias en la base.

Tanque Interior de Condensación
- Tanque de agua con sensor de nivel.
- Alarma de tanque lleno.
- Tapón de drenaje.

Tanque Exterior de Condensación
- Tanque de agua con sensor de nivel
- Alarma de tanque lleno
- Removible ubicado en el lado derecho
- Capacidad de dos litros

Filtro de Polvo Aire Interior
- Filtro de malla plastificada
- Ubicado en lado izquierdo

Filtro de Polvo Aire Exterior
- Filtro de malla plastificada
- Ubicada en el lado izquierdo