

Portátil Solo Frío
COLDPOINT
TAC-12INV INVERTER R32
12 000 BTU



Ficha técnica

Características



FUNCIÓN

Solo frío y deshumidificación



VOLTAJE

220V/60Hz



FUNCIONAMIENTO

Silencioso



CONTROL

Panel digital y
Control remoto ON/OFF

Otras características



GAS REFRIGERANTE

R32A



TECNOLOGÍA

Ecológico



WI-FI



INSTALACIÓN

Enchufe directo

COLDPOINT

TAC-12INV **INVERTER R32**

12 000 BTU

Modelo			TAC-12INV
Fuente de alimentación		V/Ph/Hz	220V/60Hz
EER		W/W	3.3
Enfriamiento	Condición de prueba	°C	35/24
	Capacidad de enfriamiento	W	3200 W
	Consumo	W	960 W
	Corriente nominal	A	4.2 A
Potencia máxima		W	1000 W
Corriente máxima		A	4.9 A
Unidad interior	Flujo de aire interior (Alto/Medio/Bajo)	m³/h	420
	Capacidad de deshumidificación (modo frío)	L/h	1.1 L/h
	Nivel de ruido interior (Alto/Medio/Bajo)	dB(A)	64 dB(A)
Refrigerante	Tipo de refrigerante		R32
Carga de refrigerante		g	335g
Presión de succión		MPa	2.1
Presión de descarga		MPa	4.2
Dimensiones y embalaje	Dimensión del equipo (An x Prof x Al)	mm	358×419×688
	Empaque (An x Prof x Al)	mm	396×460×865
	Peso neto	kg	24.3 kg
	Peso bruto	kg	29 kg