



Aire Acondicionado

Piso Techo Cold Point Convencional

Frío Solo

36,000 - 48,000 - 60,000 Btu/h



Características



FUNCIÓN

Frío Solo



POTENCIA

220V/ 1F-3F /60Hz



CAPACIDAD

36 - 48 - 60,000 BTU

Otras características



GAS REFRIGERANTE

R410 A



PESO (KG)

Evap. Neto 47 kg máx.
Cond. Neto 89 kg máx.



MEDIDAS (mm)

Evap. 1670x240x680 máx.
Cond. 740x740x835 máx.

Unidad Condensadora

Modelo N°		CHOT-36CXR1	CHOT-36CNR1	CHOT-48CXR1	CHOT-60CXR1	CHOT-60Y
Suministro Eléctrico		220V/3F/60Hz	220V/1F/60Hz	220V/3F/60Hz	220V/3F/60Hz	380V/3F/60Hz
Capacidad	Btu/h	36 000	36 000	48 000	60 000	60 000
Potencia Eléctrica	W	3650	3702	5100	6240	6240
Amperaje de Operación	A	11	17	16	19	13
Flujo de Aire	m3/ hora	1500	1500	7900	7900	7900
Nivel Sonoro	dB(A)	60.0	60.0	63.0	65.0	60.0
Dimensiones	U.C.	mm	554x554x675	554x554x675	740x740x835	740x740x835
Peso	U.C.	kg	58.0	58.3	89.0	89.0
Diámetro de tuberías (GAS)		pulg.	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Diámetro de tuberías (LIQ.)		pulg.	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"

Unidad Evaporadora

Modelo N°			CHUA-36CNR1	CHUA-48CNR1	CHUA-60CNR1
Suministro Eléctrico			220V/1F/60HZ.		
Capacidad	Enfriamiento	Btu/h	36 000	48 000	60 000
Potencia Eléctrica	Enfriamiento	W	240	320	320
Amperaje de Operación	Enfriamiento	A	1.09	1.44	1.44
Flujo de Aire	U.E.	m3/ hora	1500	1500/1300/1100	2300/2100/1900
Nivel Sonoro	U.E.	dB(A)	45-50	48-57	48-57
Dimensiones	U.E.	mm	1245x244x680	1245x240x680	1670x240x680
Peso	U.E.	kg	37	47	47
Diámetro de tuberías (GAS)		pulg.	3/4"	3/4"	3/4"
Diámetro de tuberías (LIQ.)		pulg.	3/8"	3/8"	3/8"

Contáctanos

