



# Aire Acondicionado

## Piso Techo Convencional ColdPoint

Frío Solo

36,000 - 48,000 - 60,000 Btu/h



### Características

- 380-230V/3F/60Hz
- Ecológico R410A
- Mayor eficiencia y confort
- Operación Silenciosa
- Compacto

### Otras características



FUNCIÓN  
Frío Solo



POTENCIA  
380-230V/3F/60Hz



CAPACIDAD  
36 - 48 - 60000 BTU



# Aire Acondicionado

## Piso Techo Convencional ColdPoint / Frío Solo

### ► Especificaciones Técnicas

Unidad Condensadora							
Modelo		TCE-36CRA/U60	TCE-48CRA/U60	TCE-60CRA/U60	TCE-36CRA/U50	TCE-48CRA/U50	TCE-60CRA/U50
Suministro Eléctrico		220V/3P/60Hz	220V/3P/60Hz	220V/3P/60Hz	380V/3P/60Hz	380V/3P/60Hz	380V/3P/60Hz
Capacidad	BTU/h	36000	48000	60000	36000	48000	60000
Potencia Eléctrica	W	6180	6180	7350	6180	6,180	6600
Amperaje de Operación	A	19.4	19.4	24.0	11.1	11.1	12.0
Compresor		Highly	Highly	Copeland	Highly	Highly	Highly
Tipo de Compresor		Rotativo	Rotativo	Scroll	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Flujo de aire	U.C. m3/h	6900	6900	6900	7400	7400	7400
Nivel sonoro	U.C. dB(A)	64	64	62	65	65	66
Dimensiones	U.C. WxDxH (mm)	769x865x769	769x865x769	769x865x769	769x865x769	769x865x769	769x865x769
Peso	U.C. Kg	74	74	72	72	72	74
Diámetro de tuberías (GAS)	Pulgadas	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Diámetro de tuberías (LIQ.)	Pulgadas	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Tipo de Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A

Unidad Evaporadora					
Modelo			TCE-36ZCRA/U21	TCE-48ZCRA/U21	TCE-60ZCRA/U21
Suministro Eléctrico			220V/1F/60HZ.		
Enfriamiento	Capacidad	BTU/h	36000	48000	55000
	Potencia eléctrica	W	10550	14063	16119
	Amperaje de operación	A	17.00	24.50	28.60
Flujo de Aire	U.E.	m3/h	1450/1300/1150	2300/2100/ 1900/1700	2300/2100/ 1900/1700
Nivel Sonoro	U.E.	dB(A)	51/50/59	53/51/48	53/51/48
Dimensiones	U.E.	mm	1350x305x748	1710x305x748	1710x305x748
Peso	U.E.	Kg.	29	39.5	39.5
Diámetro de tuberías (GAS)		Pulgadas	3/4"	3/4"	3/4"
Diámetro de tuberías (LIQ.)		Pulgadas	3/8"	3/8"	3/8"