



Aire Acondicionado

Split Ducto Cold Point Convencional

Frío Solo

36,000 - 48,000 - 60,000 Btu/h



Características



FUNCIÓN

Frío Solo



POTENCIA

220V/3F/60Hz
60,000 BTU (380V/3F/60Hz)



CAPACIDAD

36 - 48 - 60,000 BTU

Otras características



GAS REFRIGERANTE

R410 A



PESO (KG)

Evap. Neto 45 kg máx.
Cond. Neto 89 kg máx.



MEDIDAS (mm)

Evap. 970x550x500 máx.
Manejadora 740x740x835 máx.

Unidad Manejadora

Modelo N°			CHOT-36CXR1	CHOT-48CXR1	CHOT-60CXR1	CHOT-60Y
Suministro Eléctrico			220V/3F/60Hz			380V/3F/60Hz
Capacidad	Enfriamiento	Btu/h	36 000	48 000	60 000	60 000
Potencia Eléctrica	Enfriamiento	W	3650	5100	6240	6240
Amperaje de Operación	Enfriamiento	A	11.40	15.87	19.02	12.71
Flujo de Aire	U.C.	m3/ hora	1500	7900	7900	7900
Nivel Sonoro	U.C.	dB(A)	60	63	65	60
Dimensiones	U.C.	mm	554x554x675	740x740x835	740x740x835	740x740x835
Peso	U.C.	kg	58	89	89	71.50
Diámetro de tuberías (GAS)		pulg.	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Diámetro de tuberías (LIQ.)		pulg.	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"

Unidad Evaporadora

Modelo N°			CHAD-36P	CHAD-48P	CHAD-60P
Suministro Eléctrico			208-230V/1F/60HZ		
Capacidad	Enfriamiento	Btu/h	36 000	48 000	60 000
Potencia Nominal		W	253	470	470
Potencia Máxima		W	290	517	517
Amperaje Nominal		A	1.16	2.14	2.14
Amperaje Máximo		A	1.33	2.34	2.34
Presión Máximo de funcionamiento		Mpa	4	4	4
Flujo de Aire		m3/ hora	1700	2500	2500
Nivel Sonoro		dB(A)	51-56	51-57	51-57
Dimensiones		mm	774x520x460	970x550x500	970x550x500
SEER			11.5	11.5	11.5
Peso Neto		kg	37	45	45

Contáctanos

