

COLDPOINT



Aire Acondicionado

Split Pared On/Off ColdPoint

Frío Calor

12,000 - 18,000 - 24,000 Btu/h



Características

- Energía eléctrica en 220 Voltios, 1 fase, 60Hz.
- Gas ecológico R410A.

Otras características



FUNCIÓN
Frío Calor



POTENCIA
220V / 1F / 60HZ.



CAPACIDAD
12 - 18 - 24,000 BTU



Aire Acondicionado

Split Pared On/Off ColdPoint / Frío Calor

► Especificaciones Técnicas

Modelos: CHWCH-12 P / CHWCH-18 P / CHWCH-24 P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TIPO MINISPLIT DECORATIVO (FRÍO - CALOR)

Modelo			CHWCH-12 P	CHWCH-18 P	CHWCH-24 P
Suministro Eléctrico				220V/1F/60HZ	
Capacidad	Enfriamiento	BTU/h	12000	18000	24000
	Calefacción	BTU/h	12000	18000	24000
EER		BTU/h/W ; W/W	8.9 ; 2.60	9.14 ; 2.68	9.25 ; 2.71
Potencia Eléctrica	Enfriamiento	W	1230	1900	2250
	Calefacción	W	1140	1700	1900
AMPERAJE DE OPERACIÓN	Enfriamiento	A	5.7	8.6	10.7
	Calefacción	A	5.3	7.7	9
FLUJO DE AIRE	U.E.	m3/h	500	800	900
NIVEL SONORO	U.E.	dB(A)	32-40	37-44	42-46
	U.C.	dB(A)	54	54	54
DIMENSIONES	U.E.	mm	745 x 250 x 195	900 x 296 x 222	900 x 296 x 222
	U.C.	mm	715 x 235 x 540	812 x 256 x 540	850 x 295 x 605
PESO	U.E. / E. C.	Kg	9/26	13/34	14/38
DIAMETRO DE TUBERÍAS (GAS)		Pulgadas	3/8"	1/2"	1/2"
DIAMETRO DE TUBERÍAS (LIQ.)		Pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"