


Pre filtro Plisado




Material y Condiciones de la operación

Medios	Algodón
Sellador	Pegamento universal
Material del marco	aluminio / acero / inoxidable acero galvanizado / cartón
Eficiencia	40%~90% @ 2.0µm
La temperatura máxima	80°C
Máx. Humedad	Marco de la cartulina: 80% Otros trama: 100%
Aluminio Opcional	15~96mm

Información del Producto

- **Características del producto:**
Características del producto
1. Filtro de placa estándar del panel
2. Se puede elegir marco de cartón de humedad-resistencia o marco de aluminio; marco de cartón para ahorrar costos;
3. Los tipos de plisados para los medios pueden dar gran capacidad de retención de polvo;
4. El sellador entre los medios y el marco del filtro puede trabajar sin fugas.
- **Aplicaciones:**
Oficinas, centros comerciales, estadios, el aeropuerto, taller industrial en general, habitación limpia del sistema de distribución de aire en el filtro.
- **OEM:**
Diseño personalizado disponible.



Parámetros de la tecnología

Dimensión (mm) (H × W × D)	Flujo de aire (m³/h) / Resistencia Inicial (Pa)	Área de filtración (m²)	Velocidad del viento (m/s)	Diferentes velocidades de flujo de aire (m³/h) / Resistencia Inicial (Pa)			Eficiencia de filtración
594*289*21	750/25	0.28	1.21	600/20	750/25	1000/35	G1
594*492*21	1300/25	0.48	1.24	1050/20	1300/25	1700/35	G1
594*594*21	1550/25	0.58	1.22	1250/20	1550/25	2000/35	G1
594*289*46	1050/25	0.4	1.70	850/20	1050/25	1600/40	G1
594*492*46	1800/25	0.67	1.71	1450/20	1800/25	2700/40	G1
594*594*46	2200/25	0.81	1.73	1750/20	2200/25	3300/40	G1
594*289*96	1550/25	0.58	2.51	1250/20	1550/25	2350/40	G1
594*492*96	2650/25	0.97	2.52	2100/20	2650/25	4000/40	G1
594*594*96	3150/25	1.17	2.48	2500/20	3150/25	4750/40	G1

1. Además de el tamaño estándar de arriba, puede proporcionar cualquier tamaño y la eficiencia de las necesidades del usuario (G1 (resistencia inicial 25Pa), G2 (resistencia inicial 35Pa), G3 (resistencia inicial 40Pa), G4 (resistencia inicial 45Pa)) 2. La desviación resistencia de más o menos 10%

594*289*21	750/30	0.28	1.21	600/25	750/30	1000/40	G2
594*492*21	1300/30	0.48	1.24	1050/25	1300/30	1700/40	G2
594*594*21	1550/30	0.58	1.22	1250/25	1550/30	2000/40	G2
594*289*46	1050/30	0.4	1.70	850/25	1050/30	1600/45	G2
594*492*46	1800/30	0.67	1.71	1450/25	1800/30	2700/45	G2
594*594*46	2200/30	0.81	1.73	1750/25	2200/30	3300/45	G2
594*289*96	1550/30	0.58	2.51	1250/25	1550/30	2350/45	G2
594*492*96	2650/30	0.97	2.52	2100/25	2650/30	4000/45	G2
594*594*96	3150/30	1.17	2.48	2500/25	3150/30	4750/45	G2
594*289*21	750/40	0.28	1.21	600/30	750/40	1000/50	G3
594*492*21	1300/40	0.48	1.24	1050/30	1300/40	1700/50	G3
594*594*21	1550/40	0.58	1.22	1250/30	1550/40	2000/50	G3
594*289*46	1050/40	0.4	1.70	850/30	1050/40	1600/60	G3
594*492*46	1800/40	0.67	1.71	1450/30	1800/40	2700/60	G3
594*594*46	2200/40	0.81	1.73	1750/30	2200/40	3300/60	G3
594*289*96	1550/40	0.58	2.51	1250/30	1550/40	2350/60	G3
594*492*96	2650/40	0.97	2.52	2100/30	2650/40	4000/60	G3
594*594*96	3150/40	1.17	2.48	2500/30	3150/40	4750/60	G3
594*289*21	750/45	0.28	1.21	600/35	750/45	1000/60	G4
594*492*21	1300/45	0.48	1.24	1050/35	1300/45	1700/60	G4
594*594*21	1550/45	0.58	1.22	1250/35	1550/45	2000/60	G4
594*289*46	1050/45	0.4	1.70	850/35	1050/45	1600/70	G4
594*492*46	1800/45	0.67	1.71	1450/35	1800/45	2700/70	G4
594*594*46	2200/45	0.81	1.73	1750/35	2200/45	3300/70	G4
594*289*96	1550/45	0.58	2.51	1250/35	1550/45	2350/70	G4
594*492*96	2650/45	0.97	2.52	2100/35	2650/45	4000/70	G4
594*594*96	3150/25	1.17	2.48	2500/35	3150/45	4750/70	G4