


Filtro HEPA Separator



Material y Condiciones de la operación

Medios	Fibra de vidrio
Sellador	de poliuretano PU
Marco	Aluminio / galvanizado Acero inoxidable / Marco de madera
Separador	Papel de 120 g/m ³ 0.035 mm de grosor de papel de aluminio
Junta	junta sin fin, EVA, neopreno
Eficiencia	99.99% ~ 99.995% , con un 0,3 um
Temperatura máxima	80°C
Max Humedad	80 %
espesor de aluminio opcional	120~292mm

Información del Producto

- HEPA filter class
H13~H14

- **Características del producto:**
 1. La adopción de partición tipo de onda para mantener el espaciamiento veces, conseguir el mejor uso de material de filtro en la menor resistencia;
 2. Los medios de fibra de vidrio del casete estan formados por una capa arrugada en el extremo del pliegue y este casete puede evitar que el medio de filtro tenga posibles daños;
 3. En un ambiente corrosivo, puede utilizar el separador de etileno chapado y alcanzar eficiencia del 99,99% y capturar el polvo del aire de 0.3micron.
 - **Ventajas:**

Estructura compacta, de baja resistencia, de gran capacidad de retención de polvo, velocidad del viento, incluso la versatilidad, con la instalación conveniente.
 - **Solicitud:**

Purificador de sistema de aire acondicionado, equipo de purificación local.
 - **OEM:**

Diseño personalizado disponible.
- Resistencia(Pa)

Flujo de aire(m³/h)
Filtro HEPA con tablilla
- Resistencia(Pa)

Flujo de aire(m³/h)
Filtro HEPA con separador de aluminio

Parámetros de la tecnología

Dimensión (mm) (H × W × D)	Flujo de aire (m³/h) / Resistencia Inicial (Pa)	Área de filtración (m²)	Velocidad del viento (m/s)	Diferentes velocidades de flujo de aire (m³/h) / Resistencia Inicial (Pa)			Eficiencia de filtración
484*484*120	450/190	4.41	0.53	400/155	650/255	750/300	H13
610*610*120	750/190	7.04	0.56	600/155	1000/255	1200/300	H13
610*1220*120	1500/190	14.08	0.56	1200/155	2000/255	2400/300	H13
320*320*150	250/190	2.59	0.68	150/120	350/230	450/305	H13
287*592*150	450/190	4.28	0.74	300/120	550/230	750/305	H13
484*484*150	650/190	6.00	0.77	400/120	750/230	1000/305	H13
305*610*150	500/190	4.70	0.75	300/120	600/230	800/305	H13
592*592*150	950/190	9.02	0.75	550/120	1150/230	1500/305	H13
610*610*150	1000/190	9.59	0.75	600/120	1200/230	1600/305	H13

610*915*150	1500/190	14.38	0.75	900/120	1800/230	2400/305	H13
610*1220*150	2000/190	19.17	0.75	1200/120	2400/230	3200/305	H13
320*320*220	450/190	4.08	1.22	300/120	550/240	700/300	H13
305*610*220	800/190	7.40	1.19	500/120	1000/240	1250/300	H13
484*484*220	1000/190	9.46	1.19	650/120	1250/240	1550/300	H13
610*610*220	1600/190	15.10	1.19	1000/120	2000/240	2500/300	H13
630*630*220	1700/190	16.12	1.19	1100/120	2150/240	2650/300	H13
570*1170*220	2800/190	27.03	1.17	1800/120	3600/240	4450/300	H13
610*1220*220	3150/190	30.20	1.18	2000/120	4000/240	4950/300	H13
287*592*292	1000/190	9.59	1.63	1200/230	1550/300	1700/320	H13
592*592*292	2100/190	20.01	1.66	2500/230	3200/300	3550/320	H13
305*610*292	1100/190	10.52	1.64	1350/230	1700/300	1900/320	H13
610*610*292	2200/190	21.25	1.64	2650/230	3400/300	3750/320	H13
610*915*292	3350/190	31.87	1.67	4000/230	5100/300	5650/320	H13
570*1170*292	4000/190	38.06	1.67	4800/230	6100/300	6700/320	H13
610*1220*292	4450/190	42.50	1.66	5350/230	6800/300	7500/320	H13
484*484*120	450/220	4.41	0.53	400/180	650/295	750/355	H14
610*610*120	750/220	7.04	0.56	600/180	1000/295	1200/355	H14
610*1220*120	1500/220	14.08	0.56	1200/180	2000/295	2400/355	H14
320*320*150	250/220	2.59	0.68	150/130	350/265	450/350	H14
287*592*150	450/220	4.28	0.74	300/130	550/265	750/350	H14
484*484*150	650/220	6.00	0.77	400/130	750/265	1000/350	H14
305*610*150	500/220	4.70	0.75	300/130	600/265	800/350	H14
592*592*150	950/220	9.02	0.75	550/130	1150/265	1500/350	H14
610*610*150	1000/220	9.59	0.75	600/130	1200/265	1600/350	H14
610*915*150	1500/220	14.38	0.75	900/130	1800/265	2400/350	H14
610*1220*150	2000/220	19.17	0.75	1200/130	2400/265	3200/350	H14
320*320*220	450/220	4.08	1.22	300/140	550/280	700/340	H14
305*610*220	800/220	7.40	1.19	500/140	1000/280	1250/340	H14
484*484*220	1000/220	9.46	1.19	650/140	1250/280	1550/340	H14
610*610*220	1600/220	15.10	1.19	1000/140	2000/280	2500/340	H14
630*630*220	1700/220	16.12	1.19	1100/140	2150/280	2650/340	H14
570*1170*220	2800/220	27.03	1.17	1800/140	3600/280	4450/340	H14
610*1220*220	3150/220	30.20	1.18	2000/140	4000/280	4950/340	H14
287*592*292	1000/220	9.59	1.63	1200/270	1550/340	1700/370	H14
592*592*292	2100/220	20.01	1.66	2500/270	3200/340	3550/370	H14
305*610*292	1100/220	10.52	1.64	1350/270	1700/340	1900/370	H14
610*610*292	2200/220	21.25	1.64	2650/270	3400/340	3750/370	H14
610*915*292	3350/220	31.87	1.67	4000/270	5100/340	5650/370	H14
570*1170*292	4000/220	38.06	1.67	4800/270	6100/340	6700/370	H14
610*1220*292	4450/220	42.50	1.66	5350/270	6800/340	7500/370	H14

1. Además de el tamaño estándar de arriba, puede proporcionar cualquier tamaño y la eficiencia de las necesidades del usuario (H13, H14, U15) 2. La desviación resistencia de más o menos 10%

1. Además de el tamaño estándar de arriba, puede proporcionar cualquier tamaño y la eficiencia de las necesidades del usuario (H13, H14, U15) 2. La desviación resistencia de más o menos 10%