



EL MAYOR FABRICANTE DE
AIRE ACONDICIONADO EN EL MUNDO



SPLIT PISO-TECHO INVERTER
Frío/Calor - 17 SEER

■ 220V-1F

Split PISO TECHO INVERTER R32

FRÍO/CALOR - MONOFÁSICO



Frío/Calor

Evaporadora			GUD71ZD1/B-S	GUD100ZD1/B-S	GUD140ZD1/B-S	GUD160ZD1/B-S
Condensadora			GUD71W1/NHB-S	GUD100W1/NHB-S	GUD140W1/NHB-S	GUD160W1/NHB-S
Enfriamiento	Capacidad Nominal	Btu/h	24000	36000	48000	60000
	Capacidad	kW	7.00	10.00	13.40	16.00
	Entrada de poder	kW	1.90	3.30	4.40	5.40
Calefacción	Capacidad Nominal	Btu/h	24000	36000	48000	60000
	Capacidad	kW	8.00	12.00	15.50	17.00
	Entrada de poder	kW	2.45	3.60	4.35	5.40
Nivel de ruido		dB(A)	45	49	52	54
SEER			6.80	6.10	6.10	6.10
Alimentación Eléctrica		V/Hz/Ph	220-240V ~50Hz; 208-230V ~60Hz			
Serpentín			Tubería de cobre con aleta de aluminio			
Motor de Ventilador	Tipo	A	Centrífugo	Centrífugo	Centrífugo	Centrífugo
	Conducto	V	Directo	Directo	Directo	Directo
	Salida del motor	W	150	150	250	250
	Flujo de aire	m ³ /h	1300	1600	2100	2300
Tubería de conexión	Lado Líquido	mm(Inch)	φ9.5(φ3/8)	φ6.3(φ1/4)	φ9.5(φ3/8)	φ9.5(φ3/8)
	Lado Gaseoso	mm(Inch)	φ15.8(φ5/8)	φ9.5(φ3/8)	φ16(φ5/8)	φ15.8(φ5/8)
Dimensiones	Dimensiones	mm.	235*1200*665	235*1200*665	235*1570*665	235*1570*665
	Empaque	mm.	300*770*1363	300*770*1363	300*770*1729	300*770*1729
	Peso neto	Kg.	31	32	42	42
	Peso bruto	Kg.	37	38	49	49
Alimentación Eléctrica		V/Hz/Ph	220-240V ~50Hz; 208-230V ~60Hz			
Serpentín			Tubería de cobre con aleta de aluminio			
Compresor	Tipo		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Entrada de poder	W	2420	3750	4300	4060
Motor de Ventilador	Conducto	V	Directo	Directo	Directo	Directo
	Flujo de aire	m ³ /h	3600	5900	5900	6600
Tipo de refrigerante		Kg.	R32	R32	R32	R32
Dimensiones	Dimensiones	mm.	698x892x340	820x940x460	820*940*460	1345x900x340
	Empaque	mm.	750x1029x458	973x1083x573	973*1083*573	1500x1048x458
	Peso neto	Kg.	53	89	99	112
	Peso bruto	Kg.	57	101	111	122
Tubería de conexión	Lado Líquido	mm(Inch)	φ9.5(φ3/8)	φ9.5(φ3/8)	φ9.5(φ3/8)	φ9.5(φ3/8)
	Lado Gaseoso	mm(Inch)	φ15.8(φ5/8)	φ15.8(φ5/8)	φ16(φ5/8)	φ15.8(φ5/8)
	Longitud	m.	50	65	75	50
	Altura	m.	25	30	30	25



Teléf. (+511) 461 2277 | 989 454 003 / ventas@friotemp.com.pe

/ www.friotemp.com.pe

/ f / FriotempPeru

Contáctanos