



EL MAYOR FABRICANTE DE  
AIRE ACONDICIONADO EN EL MUNDO



## SPLIT DUCTO INVERTER

Frío/Calor - 15.5 SEER

220V-1F



# Split DUCTO INVERTER R410A

FRÍO/CALOR - MONOFÁSICO



## Frío/Calor

| Evaporadora            |                   |                   | GUD36AH2/D-D(U)                        | GUD60AH2/D-D(U) |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Condensadora           |                   |                   | GUD36W2/D-D(U)                         | GUD60W2/D-D(U)  |
| Enfriamiento           | Capacidad Nominal | Btu/h             | 34000                                  | 54000           |
|                        | Entrada de poder  | kW                | 10.96                                  | 17.41           |
| Calefacción            | Capacidad Nominal | Btu/h             | 34000                                  | 54000           |
|                        | Entrada de poder  | kW                | 10.96                                  | 17.41           |
| Entrada de corriente   |                   | A                 | 1.82                                   | 2.76            |
| Flujo de aire          |                   | m <sup>3</sup> /h | 1785                                   | 2550            |
| Nivel de ruido         |                   | dB(A)             | 61                                     | 64              |
| SEER                   |                   |                   | 15.5                                   | 15.5            |
| Alimentación Eléctrica |                   | V/Hz/Ph           | 208 ~ 230V / 1Ph / 60Hz                |                 |
| Serpentín              |                   |                   | Tubería de cobre con aleta de aluminio |                 |
| Motor de Ventilador    | Tipo              | A                 | Centrífugo                             | Centrífugo      |
|                        | Conducto          | V                 | Directo                                | Directo         |
|                        | Ventilador        | HP                | 1/2                                    | 1               |
|                        | Diámetro-Altura   | Inch.             | φ10.24-9.69                            | φ12.3-12.1      |
| Diámetro de la tubería |                   | mm                | φ7                                     | φ9.52           |
| Área                   |                   | m <sup>2</sup>    | 0.28                                   | 0.37            |
| Dimensiones            | Dimensiones       | mm.               | 540×540×1224                           | 630×540×1320    |
|                        | Empaque           | mm.               | 657×600×1265                           | 690×657×1362    |
|                        | Peso neto         | Kg.               | 70                                     | 86              |
|                        | Peso bruto        | Kg.               | 76                                     | 92.5            |
| Alimentación Eléctrica |                   | V/Hz/Ph           | 208 ~ 230V / 1Ph / 60Hz                |                 |
| Serpentín              |                   |                   | Tubería de cobre con aleta de aluminio |                 |
| Compresor              | Tipo              |                   | Rotativo                               | Rotativo        |
|                        | Entrada de poder  | W                 | 2293                                   | 4580            |
| Motor de Ventilador    | Conducto          | V                 | Directo                                | Directo         |
|                        | Flujo de aire     | m <sup>3</sup> /h | 3800                                   | 6000            |
| Tipo de refrigerante   |                   | Kg.               | R410A/3                                | R410A/5.6       |
| Dimensiones            | Dimensiones       | mm.               | 923×370×746                            | 990×370×960     |
|                        | Empaque           | mm.               | 1077×480×785                           | 1140×465×990    |
|                        | Peso neto         | Kg.               | 60.1                                   | 91              |
|                        | Peso bruto        | Kg.               | 64.3                                   | 101.5           |
| Tubería de conexión    | Lado Liquido      | mm(Inch)          | φ9.52(3/8)                             | φ9.52(3/8)      |
|                        | Lado Gaseoso      | mm(Inch)          | φ19(3/4)                               | φ19(3/4)        |
|                        | Longitud          | m.                | 50                                     | 50              |
|                        | Altura            | m.                | 30                                     | 30              |



● De serie  
● Opcional