



EL MAYOR FABRICANTE DE
AIRE ACONDICIONADO EN EL MUNDO



SPLIT PARED ON-OFF
Frío Solo - 13 SEER

■ 220V-1F

Split Pared 13 SEER On/Off R410A

FRÍO SOLO - MONOFÁSICO

Frío Solo



Evaporadora			GWC12ATBXA-D3NNA1A	GWC18ATCXD-D3NNA1B	GWC24ATDXD-D3NNA1B
Condensadora			GWC12ATBXA-D3NNA1A	GWC18ATCXD-D3NNA1B	GWC24ATDXD-D3NNA1B
Enfriamiento	Capacidad Nominal	Btu/h	12000	18000	24000
	Capacidad Neta	Btu/h	12000	16036	22000
	Entrada de poder	W	1170	1537	1842
Entrada de corriente		A	7.85	10.2	13.5
Min/Max. Voltaje		V	185/264	185/242	185/242
Flujo de aire		m ³ /h	650/560/450/340/310	550/540/520/505/405	1000/950/800/600/500
Nivel de ruido		dB(A)	54/48/45/43/41	60/59/57/55/53	65/63/59/52/50
SEER			13	13	13
Alimentación Eléctrica		V/Hz/Ph	220 ~ 240V / 1Ph / 60Hz	220V / 1Ph / 60Hz	220V / 1Ph / 60Hz
Evaporadora	Serpentín		Tubería de cobre con aleta de aluminio		
	Motor de Ventilador	Tipo	Cross-Flow	Cross-Flow	Cross-Flow
		Entrada de poder	W	15	45
		RLA	A	0.22	0.25
	Espaciado de Aleta		mm	2-1.3	2-1.2
	Área		m ²	21-31	23-34
	Dimensiones	Dimensiones	mm.	835 × 275 × 200	943 × 333 × 246
		Empaque	mm.	895 × 345 × 271	1001 × 405 × 322
		Peso neto	Kg.	9	13
		Peso bruto	Kg.	11	15.5
Condensadora	Alimentación Eléctrica		V/Hz/Ph	220 ~ 240V / 1Ph / 60Hz	220V / 1Ph / 60Hz
	Serpentín		Tubería de cobre con aleta de aluminio		
	Compresor	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
		Entrada de poder	W	1536	1816
		RLA	A	6.7	7.9
	Motor de Ventilador	Velocidad RPM	rpm	920	920
		Entrada de poder	W	45	48
	Min/Max. Voltage		V	185/242	185/242
	Nivel de ruido		dB(A)	65	68
	Diámetro de la tubería		mm.	φ7.94	φ5
	Flujo de aire		m ³ /h	2300	2300
	Tipo de refrigerante		Kg.	R410A/0.93	R410A/0.8
	Presión de diseño		MPa	4.3	4.3
	Dimensiones	Dimensiones	mm.	802 × 555 × 350	802 × 555 × 350
		Empaque	mm.	872 × 398 × 620	872 × 398 × 620
		Peso neto	Kg.	35	35.5
		Peso bruto	Kg.	37.5	38
	Tubería de conexión	Lado Líquido	mm	φ6	φ6
		Lado Gaseoso	mm	φ9.52	φ12
		Altura	m.	10	10
		Longitud	m.	25	25



● De serie
● Opcional