

# KHÖNE®



new



Incluye  
control remoto  
inalámbrico



## Equipo Aire Acondicionado


Frío Solo

ventas@friotemp.com.pe / [www.friotemp.com.pe](http://www.friotemp.com.pe) /  FriotempPeru

**Friotemp**  
AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN

# Aire Acondicionado

## Frío Solo - Inverter



| KHÖNE SET MODEL                    |                                        |          | KH12KB17                                 |  |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| KHÖNE INDOOR MODEL                 |                                        |          | MSAFB-12CRDN1-NQ0W                       |  |
| KHÖNE OUTDOOR MODEL                |                                        |          | MOX130-12CFN1-NQ0W                       |  |
| Suministro de energía              | Voltaje                                | V-Ph     | 220-230V,1Ph                             |  |
|                                    | Frecuencia                             | Hz       | 60HZ                                     |  |
| Potencia Nominal de Entrada        |                                        | W        | 2100                                     |  |
| Corriente Nominal                  |                                        | A        | 9.5                                      |  |
| Corriente de Entrada               |                                        | A        | 8                                        |  |
| Compresor                          | Modelo                                 |          | KSKI03D33UEZ3                            |  |
|                                    | Tipo                                   |          | ROTARY                                   |  |
|                                    | Marca                                  |          | GMCC                                     |  |
|                                    | Capacidad                              | W        | 2035/3255                                |  |
|                                    | Potencia de entrada                    | W        | 325/826                                  |  |
|                                    | RLA                                    | A        | 2.40/5.65                                |  |
|                                    | Posición del Protector Térmico         |          | NA                                       |  |
|                                    | Capacitor                              | uF       | /                                        |  |
| Motor del ventilador Interior      | Aceite refrigerante                    | ml       | ESTER OIL VG74 310                       |  |
|                                    | Modelo                                 |          | YKFG-20-4-10L                            |  |
|                                    | Potencia de entrada                    | W        | 47.4                                     |  |
|                                    | Capacitor                              | uF       | 1.5                                      |  |
| Serpentín de la unidad interior    | Velocidad (Hi/Mi/Lo)                   | r/min    | 1180/950/750                             |  |
|                                    | Número de filas                        |          | 2                                        |  |
|                                    | Tube pitch x row pitch                 | mm       | 19.5x11.6                                |  |
|                                    | Distancia entre aletas                 | mm       | 1.2                                      |  |
|                                    | Tipo de aletas                         |          | Aluminio Hidrofílico                     |  |
|                                    | Diámetro exterior del tubo, tipo       | mm       | Φ5, Inner groove tube                    |  |
|                                    | Serpentín (longitud x alto x ancho)    | mm       | 595x78x23.2 + 595x117x23.2 + 595x78x23.2 |  |
| Caudal de aire interior (Hi/Mi/Lo) |                                        | m3/h     | 409/470/350                              |  |
| Nivel de ruido interior (Hi/Mi/Lo) |                                        | dB(A)    | 40/33.5/26                               |  |
| Unidad interior                    | Dimensiones (W*D*H)                    | mm       | 805x194x285                              |  |
|                                    | Empaque (W*D*H)                        | mm       | 870x270x365                              |  |
|                                    | Peso neto/bruto                        | Kg       | 7.7/9.8                                  |  |
| Motor del ventilador exterior      | Modelo                                 |          | ZKFN-20-8-1                              |  |
|                                    | Capacitor                              | uF       | /                                        |  |
|                                    | Velocidad                              | r/min    | 850/600                                  |  |
| Serpentín de la unidad exterior    | Número de filas                        |          | 1                                        |  |
|                                    | Tube pitch x row pitch                 | mm       | 19.5x11.6                                |  |
|                                    | Distancia entre aletas                 | mm       | 1.2                                      |  |
|                                    | Tipo de aletas                         |          | Aluminio No Hidrofílico                  |  |
|                                    | Diámetro exterior del tubo, tipo       | mm       | Φ5, Inner groove tube                    |  |
|                                    | Serpentín (longitud x alto x ancho)    | mm       | 740x468x11.6                             |  |
|                                    | Número de circuitos                    |          | 2                                        |  |
| Flujo de aire exterior             |                                        | m3/h     | 1800                                     |  |
| Nivel de ruido exterior            |                                        | dB(A)    | 55                                       |  |
| Unidad exterior                    | Dimensiones (W*D*H)                    | mm       | 720x270x495                              |  |
|                                    | Empaque (W*D*H)                        | mm       | 835x300x540                              |  |
|                                    | Peso neto/bruto                        | kg       | 21.1/22.8                                |  |
| Tipo de Refrigerante               |                                        |          | R410A/0.51                               |  |
| Presión de operación               |                                        | Mpa      | 4.2/1.5                                  |  |
| Tubería de refrigerante            | Lado líquido/Gas                       | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)              |  |
|                                    | Longitud máx de tubería                | m        | 25                                       |  |
|                                    | Diferencia máx de nivel                | m        | 10                                       |  |
| Tipo de control                    |                                        |          | Control remoto                           |  |
| Temperatura de operación           | Interior (Refrigeración / Calefacción) | °C       | 17 ~ 30/17 ~ 32                          |  |
|                                    | Exterior (Refrigeración / Calefacción) | °C       | 0 ~ 50/-16 ~ 23                          |  |