

KHÖNE®

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO

Split Pared Ecológico



Función Anti-Hongo



BLUE FIN Protección antióxido



Diseño silencioso



Autolimpieza



Deshumidificación independiente



Doble salida de agua



Rápido Enfriamiento



Reinicio automático



Modo Sleep



Operación Turbo / Strong



Temporizador



ESPECIFICACIONES		UNIDADES	AS(W)-12A/FZR1	AS(W)-18A/FZR1	AS(W)-24A/FZR1
FRÍO	Capacidad	Btu/h	12.000	18.000	24.000
		W	3.320	5.100	6.500
	Potencia Absorbida	W	1.1.230	1.900	2.450
	Consumo Corriente	A	6	8	9
	Clasificación Energética	-	A	A	A
PARÁMETROS ELÉCTRICOS	Tensión	V/Ph/Hz	220~240V-1-60Hz	220~240V-1-60Hz	220~240V-1-60Hz
	Potencia Máxima	W	1.450	2.200	2.900
	Corriente Máxima	A	7,8	11,5	16,00
	EER / SEER	BTU/W	10/11	9/10	10/11
COMPRESOR	Modelo	-	GMCC ASN108D32UFZ	GMCC ASM135D23UFZ	HIGHLY ATL232UDPC9AQ
UNIDAD INTERIOR	Caudal	m3/h	600	600	1.200
	Nivel de Ruido	dB(A)	44	44	49
	Peso Neto	Kg	8	10	14,5
	Dimensiones	mm	750 x 285 x 200	837 x 296 x 205	1.082 x 330 x 233
	Dimensiones con Embalaje	mm	820 x 347 x 277	910 x 360 x 280	1.155 x 397 x 312
UNIDAD EXTERIOR	Refrigerante	-	R410A	R410A	R410A
	Cantidad de Refrigerante	g	600	900	1.000
	Nivel de Ruido	dB(A)	52	53	59
	Peso Neto	Kg	24,5	35	40,5
	Dimensiones	mm	660 x 500 x 240	800 x 545 x 315	800 x 690x 300
	Dimensiones con Embalaje	mm	780 x 345x 570	920 x 400 x 620	945 x 435 x 725
CONEXIÓN	Presión Descarga	Mpa	4,15	4,15	4,15
	Presión Succión	Mpa	1,15	1,15	1,15
	Kit de Conexión	m	Tubería de Cobre 3m	Tubería de Cobre 3m	Tubería de Cobre 3m
	Ø Tubería de línea líquida	mm	6,35 ~ 1/4"	6,35 ~ 1/4"	6,35 ~ 1/4"
	Ø Tubería de línea gas	mm	9,52 ~ 3/8"	12,7 ~ 1/2"	15,88 ~ 5/8"
	Altura Máx. entre UE-UI	m	5	5	5
	Longitud Máxima	m	15	15	15