

Aire Acondicionado Cassette

► on/off



Unidad Interior



Unidad Exterior

CARACTERÍSTICAS



Autodiagnóstico y autoprotección



Diseño de Lujo



Equipo ultra silencioso



Fácil Instalación

MODELOS



Unidad Interior	MCD1-36CRN1-N
	MCD1-60CRN1-N
	MCD1-60CRN1-N
Unidad Exterior	MOV-36CN1-N
	MOV-60CN1-N
	MOV-60CN1-D



Cassette on/off - frio solo



► Especificaciones técnicas



Unidad Interior Unidad Exterior			MCD1-36CRN1-N MOV-36CN1-N	MCD1-60CRN1-N MOV-60CN1-N	MCD1-60CRN1-N MOV-60CN1-D
Acometida Eléctrica	Voltaje	/	220-230V, 1PH	220V, 1PH	220V, 3PH
	Frecuencia	/	60Hz	60Hz	60Hz
Máx. Consumo de Entrada	Max. Input consumption	W	5400	7625	7700
Máx. Corriente	Max. Current	A	25.5	34.6	23.4
Enfriamiento (T1)	Capacidad	BTU	36000	60000	60000
	Entrada	W	3929	6410	/
	EER		2.69	2.55	/
Motor Ventilador Interior	Cantidad		1	1	1
	Entrada	W	242	242	242
	Capacitor	Uf	4.5	4.5	4.5
	Vel (Alta/Media/Baja)	r/min	780/715/600/550	780/715/600/550	780/715/600/550
Flujo de Aire Interior		m3/h	1673/1189/1065	1828/1334/1223	1828/1334/1224
Nivel de Sonido (presión de sonido)		bdB(A)	53.0/46.6/45.5	52.1/46.2/45.4	52.1/46.2/45.5
Unidad Interior	Dimensiones (ancho x largo x alto)	mm	840x840x245	840x840x287	840x840x287
	Empaque (ancho x largo x alto)	mm	900x900x257	900x900x292	900x900x55
	Dimensiones (ancho x largo x alto) panel	mm	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	Empaque (ancho x largo x alto) panel	mm	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90
	Peso neto/Bruto	Kg	25.8 / 30.3	30.2 / 34	30.2 / 34
	Peso neto/Bruto (panel)	Kg	5 / 8	5 / 8	5 / 8
Presión de diseño		Mpa	4.2 / 1.5	4.2 / 1.5	4.2 / 1.5
Diámetro Tubería de Drenaje		mm	ODΦ32mm	ODΦ32mm	ODΦ32mm
Control			Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto
Compresor	Capacidad	W	10450	15600/15800	16000/16100
	Entrada	W	3480	5700/5650	5400/5500
	RLA	A	17	28.5/25.8	17.6/18.1
	LRA	A	89	139.0	153.0
	Capacitor	μF	80.0	60.0	/
	Refrigerant oil / oil charge	mL	α68HES-H/880	FV68S/1400	FV68S/1700
Motor Ventilador Exterior	Input	W	300	318	318
	Capacitor	μF	6	12	/
	Velocidad	r/min	P0	S2	/
Flujo de Aire Exterior			4500	/	/
Nivel de Ruido Exterior			Db (A)	/	64.4
Unidad Exterior	Dimensión (ancho x largo x alto)	mm	600x600x759	710x710x843	710x710x843
	Empaque (ancho x largo x alto)	mm	628x628x794	738x738x872	738x738x872
	Peso Neto / Bruto	Kg	57.8/61.4	80/85	78.2/82.8
Refrigerante	Refrigerant type	/	R410A	R410A	R410A
	Refrigerant charge	Kg	1.9	2.2	2.2
Tubería de Refrigerante	Lado Líquido/ lago Gas	mm (pulgadas)	3/8"x3/4"	3/8"x7/8"	3/8"x7/8"
	Máx. Largo de tubería	m	30	50	/
	Máx. diferencia de nivel	m	20	30	/