

Aire Acondicionado Split Ducto

On/Off

► Frío Solo - R410a



CARACTERÍSTICAS

- Autodiagnóstico y autoprotección
- Diseño de Lujo
- Fácil Instalación
- Equipo ultra silencioso

MODELOS



MOV-60CN1-N

MVC-60CWN1-N

Unidad Exterior

Unidad Interior



Split Ducto On/Off

Frío solo



► Especificaciones Técnicas

Modelo Interior		MVC-60CWN1-N	
Modelo Exterior		MOV-60CN1-N	
Acometida Eléctrica	Voltage	/	220-230V, 1Ph
	Frecuencia	/	60 Hz
Máx. Consumo de Entrada	Max.Input consumption	W	7625
Máx. Corriente	Max.Current	A	34.6
Enfriamiento (T1)	Capacidad	BTU	60000
	Entrada	W	6760
	EER	W/W	2.6
Motor del ventilador interior	Cantidad		1
	Entrada	W	660
	Capacitor	uf	12
	Velocidad (alta/media/baja)	r/min	985/760
Flujo de Aire Interior		m3/h	2300
ESP	Rated	Pa	50
	Rango	Pa	0-180
Nivel de Sonido (presión de sonido)		dB (A)	54.5
Unidad interior	Dimensión (An/La/Al)	mm	500x550x970
	Embalaje (An/La/Al)	mm	1030x560x595
	Peso neto/bruto	Kg	51/55
Presión de diseño		Mpa	4.2/1.5
Diámetro de tubería de drenaje		mm	ODφ25 mm
Compresor	Capacidad	W	15600/15800
	Entrada	W	5700/5650
	RLA	A	28.5/25.8
	LRA	A	139.0
	Capacitor	μF	60.0
	Refrigerant oil/ oil charge	ml	FV685/1400
Motor del ventilador exterior	Input	W	318.0
	Capacitor	μF	12
	Velocidad	r/min	S2
Flujo de Aire Exterior			/
Nivel de ruido Exterior		dB (A)	/
Unidad exterior	Dimensión (An/La/Al)	mm	710x710x843
	Embalaje (An/La/Al)	mm	738x738x872
	Peso neto/bruto	Kg	80/85
Refrigerante	Tipo de refrigerante	/	R410A
	Carga refrigerante	Kg	2.2
Tubería de Refrigerante	Lado Líquido/ lado Gas	mm (")	3/8" x 7/8"
	Máx. Largo de tubería	m	50
	Máx. diferente de nivel	m	30