

# Purificador de Aire AIRPUR-2N

PORTÁTIL

▶ Hasta 50 m<sup>2</sup>.



## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Pantalla LCD táctil que muestra el estado de las diferentes funciones
- ▶ 4 modos de funcionamiento
- ▶ Filtración en 3 etapas con el 99,97% de eficiencia
- ▶ Motor Brushless

## MODELO



Serie AIRPUR-2N

# AIRPUR-2N - Purificador de Aire

## Portátil - Hasta 50 m<sup>2</sup>

### ► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Purificador de aire portátil, muy silencioso para estancias de hasta 50 m<sup>2</sup>.

### CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LCD táctil que muestra el estado de las diferentes funciones:
  - Indicador de la calidad de aire por colores.
  - Opción de apagar las luces de la pantalla.
  - Temporizador programable 1-12h.
  - Indicador cambio de filtro.
- 4 modos de funcionamiento
  - MANUAL: Selección de 3 velocidades.
  - AUTO: Ajusta la velocidad según la calidad de aire.
  - NOCHE: Funciona a una velocidad muy baja para reducir el ruido.
  - TEMPORIZADOR: Programable 1-12 h.
- Filtración en 3 etapas con el 99,97% de eficiencia:
  - Prefiltro de fibra: Retiene las partículas de mayor tamaño (PM10).
  - Filtro HEPA (clase H13 / EN 18221-1): Filtra partículas pequeñas (PM2,5) como esporas, polvo, polen, ácaros, bacterias y virus.
  - Filtro de carbón activado: Adsorbe humos, olores, vapores, compuestos químicos aromáticos y orgánicos volátiles.
- Motor Brushless



Pantalla LCD táctil  
Indicadores de velocidad, modo de funcionamiento, saturación de filtro y temporizador.



Indicador calidad de aire



Filtro Fibra + HEPA (H13)  
+ Carbón activo  
El kit de filtros también está disponible como recambio:  
FILTRO AIRPUR 2N.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Tensión 50-60 Hz (V)	Potencia máxima (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Velocidades	Volumen máximo de aire filtrado (m <sup>3</sup> /h)	Aislamiento	Nivel de presión sonora a 1,5 m. (dB(A))	Color	Peso (kg)	Dimensiones LxAxH (mm)
AIRPUR-2N	220-240	40	0,20	3+1	390 m <sup>3</sup> /h	Clase II	23-52	Blanco	5,3	371x183x470